




Objekt:	Convectomat / Heißluftdämpfer		
Art der Reinigung	Reinigung		
Wann:	Täglich zum Schichtende		
Produkt Reinigung	Grill Krustenlöser	Nr.	3

Arbeitsschritte Reinigung
1. Gerät abschalten und auf unter 100°C abkühlen lassen. Grobe Reste manuell entfernen. Beste Reinigungswirkung bei 60-80°C
2. Innenraum, Gestell, Behälter und Roste mit Grill Krustenlöser Nr. 3 satt einsprühen
3. 5 - 10 Minuten einwirken lassen (je nach Verschmutzung)
4. Betriebsartenschalter auf Dämpfen stellen und 5 - 10 Minuten dämpfen lassen.
5. Lösung ablassen / mit Trinkwasser nachspülen



Verfahren: Nasswischen
Material: Blaues Tuch feucht, Bürste, Rauhschwamm



Hinweis: Heiße Geräte erst abkühlen lassen! Bei zu heißen Geräten verdampft der Reiniger und hat keine Wirkung. Die beste Wirkung hat der Reiniger bei 60 - 80°C. Wenn bei der Reinigung nicht alle Verschmutzungen gelöst sind, Vorgang wiederholen, ggf. Einwirkzeit verlängern.

Hinweis: Außenflächen und Fronten gem. Arbeitsanweisung Sichtflächen reinigen und pflegen.

Durchgeführt von	Datum	Unterschrift
Kontrolliert von	Datum	Unterschrift